

Suivi de:	Suivi en mode Mouvement	Suivi en mode Inventaire	Appareil préconisé	Suivi par GSM/GPS/GPRS 1/	Option Satellite Yes /No	Caractéristiques	Performances:
Personnel (chauffeurs, personnel de sécurité, VIPs, personnes âgées)	●	●	Teckel avec batterie simple/double 5,7 x 3,8 x 1,5 cms 	Oui	No	<ul style="list-style-type: none"> Tous sans câbles (sauf Pug) : certains peuvent être câblés Tous possèdent antennes puissantes intégrées Tous avec fonctions habituelles de géolocalisation 1/ Bouton alarme avec alerte sms/email Dans une poche, sur un trousseau de clefs, dans 1 caisse Dimensions : boîte d'allumettes* : (5,7x3, 8x1,5 cms), 35 g Chargeable par USB ou prise 	<ul style="list-style-type: none"> Tous compatibles smartphone Tous sont Quadband Avec carte SIM roaming Monde 5 positions/jour pendant 30 jours par cycle de charge ou double avec double batterie Temp. opérationnelle => +60°C
Véhicules (camions, remorques, caisses mobiles, wagons chemin de fer, voitures) conteneurs, tanktainers/ citernes ou autres actifs mobiles tels que: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Objets de valeur ✓ Caisses ✓ Cartons ✓ IBCs ✓ palettes ✓ bobines de câbles ✓ matériel agricole ✓ matériel de construction ✓ caravanes ✓ bateaux... 	●	●	Teckel dans boîtier protecteur 9 x 5 x 4; cms 	Oui	Non	<ul style="list-style-type: none"> Étanche IP 69 Dimensions 9x5x4; 210g (avec aimants) Boîtier renforcé avec aimants en option Chargeable par USB ou prise Pour palettes, caisses, cartons ou attaché à l'actif mobile 	<ul style="list-style-type: none"> 5 transmissions/jours pendant 30 jours par cycle de charge ou double avec double batterie Temp. opérationnelle => +60°C
	●	●	Pug 8,5 x 5,6 x 2 cms 	Oui	Non	<ul style="list-style-type: none"> A fixer sous pare-brise par ventouse Compact: 8,5 x 5,6 x 2 cms; 90g; câblé à batterie véhicule 2 inputs/outputs; 8MB Flash Memory/2MB RAM 	<ul style="list-style-type: none"> Alimenté par allume-cigare ou batterie véhicule Temp. opérationnelle => +60°C
	●	●	Griffon 7 x 5 x 2 cms; + Option: CAN BUS télématique 	Oui	Non	<ul style="list-style-type: none"> Compact: 7x5x2 cms; 230g; taille : paquet de cigarettes Transmet depuis l'intérieur du véhicule Idéal pour télématique et gestion d'une flotte véhicules Inputs/outputs numériques + analogues supplémentaires Batteries rechargeables par USB ou options à câbler 	<ul style="list-style-type: none"> Environ 1 an entre charges basé sur 1 transmission par jour ; (durée vie batterie dépend de la consommation) Temp. opérationnelle => +60°C
	●	●	Pitbull 23 x 13 x 3 cms 	Oui	Non	<ul style="list-style-type: none"> Taille page A5 page (23x13x3 cms); 550 g Étanche IP 69 Batterie primaire ou rechargeable A fixer à l'extérieur d'un actif mobile par aimants, écrous... 	<ul style="list-style-type: none"> 9 ans à 1 transmission/jour Temp. opérationnelle => +75°C avec batterie primaire ou version rechargeable => +60°C
	●	●	Bulldog 10/15 25 x 10 x 3 cms 	Oui	Non	<ul style="list-style-type: none"> Taille page A5 (25x10x3 cms); 1kg Étanche IP 69K Batterie primaire, NON rechargeable A fixer sur extérieur actif mobile avec monture spéciale ou avec aimants, écrous, etc.. 	<ul style="list-style-type: none"> 10 ans : 2-3 transmissions/jour ou 15 ans à 1/jour: >10'000 positions Suivi Inventaire à intervalle fixe, GPS seulement Temp. opérationnelle => +60°C
	●	●	Bulldog Plus 25 x 10 x 3 cms 	Oui	Non	<ul style="list-style-type: none"> Étanche IP 69K; dimensions 25 x 10 x 3 cms, 1kg Appareil puissant et rechargeable Option : In/output numérique par câble (pour capteurs) A fixer sur extérieur actif mobile avec monture spéciale ou avec aimants, écrous, etc.. 	<ul style="list-style-type: none"> 10 ans : 2-3 transmissions/jour Recharge input 12-32V Suivi mouvement en cycles configurables GSM, GPS et suivi Cell-Id (mobile)
	●	●	Bulldog Mini 11 x 7 x 2 cms 	Oui	Non	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions (11x7x2 cms); 105g + batterie Étanche IP 67 A fixer avec aimants, écrous, collier de serrage... Batteries changeables par client ou charge par induction 	<ul style="list-style-type: none"> Environ 1000 événements/ cycle batterie = 3 ans @1 pos/jour Seulement mode inventaire Temp. opérationnelle => +60°C
	●	●	Bulldog Mini Sat 16 x 8 x 3,6 cms 	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Dimensions 15,9x8,6x3,6 cms; 909g batteries comprises Résiste aux produits chimiques dans boîtier métallique renforcé IP69K - spécialement conçu pour suivre des expéditions de matières dangereuses Certification ATEX Zone 1 + certification maximale en matière de standards environnementaux et de Sécurité 	<ul style="list-style-type: none"> Autonomie 4 - 6 ans à 2 positions par jour Ne dépend pas de réseaux terrestres Temp. opérationnelle => +60°C
	●	●	Ridgeback (plusieurs versions) 26 x 10 x 3 cms 	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Appareil à alimentation solaire très intelligent + batterie de réserve et de multiples capteurs intégrés (ouverture portes/intrusion, température, humidité, lumière, choc...) Possibilité d'ajouter d'autres capteurs ou sondes, câblés ou sans fil Étanche IP 69K ; Taille: page A5 (26x10x6 cms); 1,3 kg Avec communications par Satellite en option Fixation spéciale sur montant portes à l'intérieur ou à l'extérieur de camions/conteneurs, avec aimants/ écrous 	<ul style="list-style-type: none"> Transmissions quasi illimitées grâce à alimentation solaire + batterie de réserve rechargeable à longue durée (environ 1 an à 1 transmission par jour) Temp. opérationnelle => +60°C